

Bokhyllbelysning 118

Produktblad

Allmän beskrivning



Bokhyllbelysning 109 är en armatur anpassad för belysning av bokhyllor. Den tillverkas måttanpassad efter kundens önskemål och bestyckas med LED strip på 7,2W/m i färgtemperaturerna 2400K eller 2700K med Ra90. Armarna är 27 cm och ger när de placeras ovanpå bokhyllan ett maximalt utstick på ca 22 cm. Eftersom längre armaturen ger mycket ljus bör de anslutas till ett dimbart drivdon. Armaturen finns tillgänglig i färgerna mässing, brun, svart, vit och silver. Armaturer upp till 150 cm längd har 2st armar och armaturer över 150 cm har 3st armar.

Produktbeskrivning

Montering

Armaturen monteras med medföljande fästen ovanpå bokhyllan. Alternativ montering är undersidan översta hyllplanet.

Anslutning

Armaturen ansluts med medföljande kabel till ett LED drivdon 12V DC konstantspänning. Armaturkabeln ansluts i vänster arm som standard.

Ljuskälla

LED strip med en spridningsvinkel på 120 grader. Effekt 7,2 W/m och färgtemperatur 2400K eller 2700K. Färgåtergivning Ra90.

Energieffektivitetsklass G

Ljuskällan skall endast ersättas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller annan kvalificerad person.

Bokhyllabelysning 118

Produktblad

Längder och artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
11802-27	Bokhyllabelysning 2700K 20-50 cm
11803-27	Bokhyllabelysning 2700K 51-75 cm
11804-27	Bokhyllabelysning 2700K 76-100 cm
11805-27	Bokhyllabelysning 2700K 101-125 cm
11806-27	Bokhyllabelysning 2700K 126-150 cm
11807-27	Bokhyllabelysning 2700K 151-200 cm
11808-27	Bokhyllabelysning 2700K 201-250 cm
11809-27	Bokhyllabelysning 2700K 251-300 cm
11810-27	Bokhyllabelysning 2700K 301-350 cm

Matchning mellan kulörer på listen och armarna görs enligt nedanstående som standard.

List	Arm
Mässing	Mässing natur
Brun	Mässing natur
Svart	Svart
Vit	Vit
Silver	Grå

Tekniska data

Elektriska

Drivdon ingår:	Valbart
Matningsspänning:	12 DC
Effektförbrukning:	7,2 W/m
Anslutningskontakt:	AMP-TE Connectivity 172165-1 2P hane

Ljus

Ljusstyrka:	340-370 lm/m
Färgtemperatur:	2400 eller 2700 kelvin
Färgåtergivning:	Ra90
Spridningsvinkel:	75 grader
Livslängd:	40 000 timmar (L70) vid Ta=25°C
Utbytbar LED:	Ja
Energimärkningsinformation:	Armatyren innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G

Material

Anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm. Armar i 4 mm mässingsrör.

Godkännanden

CE-märkt	Ja
F-märkt	Ja
Kapslingsklass:	IP 20